número do artigo R034

Recetor de laser hedue E4 (vermelho e verde)

Exibição milimétrica do desvio do feixe laser. Adequado para lasers rotativos com feixe laser vermelho ou verde.

O visor digital permite medir e corrigir rapidamente as diferenças de altura. O grande alcance de receção de 127 mm é uma ajuda adicional. A distância até à linha de laser é apresentada em mm ou polegadas.

A caixa robusta do recetor de laser hedue E4 é revestida a borracha e está protegida contra poeiras e jactos de água, de acordo com a norma IP66.

O recetor de laser hedue E4 é adequado para lasers rotativos com um feixe de laser vermelho ou verde.

O visor mostra a distância até à linha laser em mm ou Inch.

Com sinal óptico e acústico

Características

- **O visor mostra a distância até à linha laser em mm ou Inch.**
- **Mudar a sensibilidade de recepção (grosseira/fina)**
- **Choque e queda protegidos por carcaça enclausurada**
- **Com sinal óptico e acústico**
- **Com suporte magnético para fixação em suportes**
- **Com nível de bolha integrado para um alinhamento ótimo**
- **Com visor na frente e atrás**
- **Para laser rotativo com diodo laser verde**
- **Para laser rotativo com díodo laser vermelho**
- **Fixação a colunas de medição com o suporte universal.**
- **Ponto zero livremente seleccionável dentro do intervalo de recepção.**

Dados técnicos

Dimensões	160 x 72 x 32 mm
Garantia / Meses	24
Tipo de bateria	AA
Número de baterias	2
classe de protecção IP	IP66
Precisão da medição	1 mm
Área de trabalho	600 m
EAN	4012589820340

Âmbito da entrega

- Baterias
- Berço universal