

## Recetor de laser hedue E4 (vermelho e verde)

**Exibição milimétrica do desvio do feixe laser. Adequado para lasers rotativos com feixe laser vermelho ou verde.**

O visor digital permite medir e corrigir rapidamente as diferenças de altura. O grande alcance de receção de 127 m é uma ajuda adicional. A distância até à linha de laser é apresentada em mm ou polegadas.

A caixa robusta do recetor de laser hedue E4 é revestida a borracha e está protegida contra poeiras e jactos de água, de acordo com a norma IP66.

O recetor de laser hedue E4 é adequado para lasers rotativos com um feixe de laser vermelho ou verde.



O visor mostra a distância até à linha laser em mm ou Inch.



Com sinal óptico e acústico

### Características

- O visor mostra a distância até à linha laser em mm ou Inch.
- Mudar a sensibilidade de receção (grosseira/fina)
- Choque e queda protegidos por carcaça enclausurada
- Com sinal óptico e acústico
- Com suporte magnético para fixação em suportes
- Com nível de bolha integrado para um alinhamento ótimo
- Com visor na frente e atrás
- Para laser rotativo com diodo laser verde
- Para laser rotativo com diodo laser vermelho
- Fixação a colunas de medição com o suporte universal.
- Ponto zero livremente seleccionável dentro do intervalo de receção.

### Dados técnicos

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Dimensões              | 160 x 72 x 32 mm |
| Garantia / Meses       | 24               |
| Tipo de bateria        | AA               |
| Número de baterias     | 2                |
| classe de protecção IP | IP66             |
| Precisão da medição    | 1 mm             |
| Área de trabalho       | 600 m            |
| EAN                    | 4012589820340    |

### Âmbito da entrega

- Baterias
- Berço universal

