

E2 alıcısı ile systainer'da döner lazer hedue Q3

Lazer çizgisinin görünürlüğünü iki aşamada düzenleyebileceğiniz kırmızı lazer ışını olan tek yapı lazeri.

Lazer sınıfı II ile dışarıda çalışın.

Bir Rotasyon Lazer çoğunlukla açık havada lazer alıcısı ile kullanılır. Maksimum ışık çıkışı 1 mW olan zayıf lazer sınıfı II burada tamamen yeterlidir ve lazer alıcısı tarafından 250 m mesafeye kadar alınır. Çoğu durumda, daha yüksek bir ışık çıkışı dış mekanlarda kullanılamaz.

Lazer sınıfı 3R ile iç kısımda daha görünür lazer çizgisi.

Lazer alıcı olmadan içeride çalışmak ister misiniz? Tek bir düğmeye basarak Rotasyon Lazer hedue Q3'ü daha görünür lazer sınıfı 3R'ye geçirebilirsiniz. Çok daha parlak bir lazer çizgisi göreceksiniz ve böylece lazer alıcısı olmadan genellikle daha hızlı çalışabilirsiniz.

Cihazdaki QR kodu.

Sağlam yapı lazeri hedue Q3, 10 m'de 1 mm seviyeleme hassasiyeti ile hassastır. Buna güvenebilirsiniz, çünkü Almanya'daki hedue'da teslimattan önce her Rotasyon Lazer'yi kalibre ediyoruz. Sertifikayı cihaza bağlı QR kodunu kullanarak çağırabilirsiniz.

Uzun çalışma günleri için yeterli elektrik.

Rotasyon Lazer hedue Q3, 4.800 mAh NiMH pil paketinden güç alır. Bu, 20 saatlik bir çalışma süresi için yeterlidir ve birlikte verilen şarj cihazı ile bir gecede şarj edilebilir.

Kullanım kolaylığı.

Bu Rotasyon Lazer radikal olarak basitleştirilmiş bir işleme sahiptir. Yapı lazerinin üzerinde sadece üç düğme vardır: açma / kapama, titreme önleme ve lazer sınıfını seçmek için bir düğme. Ek işlevler yalnızca uzaktan kumanda ile sağlanır. Bu nedenle, ara sıra bir kullanıcının cihazı uzaktan kumanda olmadan terk etmesi mümkündür. Ardından, cihazın yalnızca kendi kendini dengeleme rotasyonunda çalıştırılabileceğinden emin olursunuz. Daha sonra, yanlış kullanımdan kaynaklanan yanlış ölçümler hariç tutulur.

Parlak ışıkta ve lazer alıcılarla
bağlantılı olarak uzak
mesafelerde çalışın.

5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay
ve dikey kendiliğinden yayılma.

Sınıf II ve 3R arasında
değiştirilebilir lazer sınıfı.

Özellikler

- **Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.**
- **5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.**
Lazer yatay ve dikey olarak otomatik olarak düzleşir.
- **Yağmur geçirmez muhafaza.**
- **S2 / S3 çizgi fonksiyonu ile lazer çizgilerini izleme.**
600 rpm'de dönüşten 10 °, 25 ° veya 50 ° açılma açısıyla tarama işlevine geçin. İç kısımda, sola veya sağa yönlendirmek için ok tuşlarını kullanabileceğiniz açıkça görülebilir bir lazer çizginiz var.
- **X ve Y eksenlerinin manuel olarak eğilmesi.**
Seviye izlemeyi kapatabilirsiniz. Cihaz daha sonra herhangi bir eğimli konumda döner. Ardından dört ok tuşunu kullanarak eğimin ince ayarını yapmak mümkündür.
- **Kendiliğinden yayılmayı kapatarak yamaçların gösterimi.**
- **Kendiliğinden yayılan alandan çıkarken bir uyarı sinyali ile ölçüm hatalarından kaçınma.**
- **5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.**
- **Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)**
Cihazlar ayrı ayrı test edilir ve bir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilir.
- **Duraklat düğmesi ile daha uzun kilometre performansı ve daha fazla güvenlik.**

Duraklat düğmesi ile dönüşü durdurabilir ve lazer ışını kapatabilirsiniz. Seviye izleme aktif kalır ve cihazın tam hizalamasını sürekli kontrol eder. Böylece işin kesilmesinden sonra istediğiniz zaman rotasyonu tekrar başlatabilirsiniz. Bu, yoğun şantiyelerde güvenliği artırır ve spArt da enerjiyi artırır.

■ **Parlak ışıktaki ve lazer alıcılarla bağlantılı olarak uzak mesafelerde çalışın.**

■ **Ek referans ışını**

Referans ışını, dönen lazer ışına tam olarak 90 ° açıdadır. Bu lazer ışını sıhhi tesisat veya duvarları hizalamak için kullanılabilir.

■ **Taşıma ve depolama sistemi Systainer'da teslimat. Tutucu, uzaktan kumanda, şarj cihazı ve pil ile lazer alıcı dahil.**

5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.

Taşıma ve depolama sistemi Systainer'da teslimat. Tutucu, uzaktan kumanda, şarj cihazı ve pil ile lazer alıcı dahil.

Specifikace

Lazer alıcılı çalışma alanı	500 m
Kendiliğinden yayılan yatay alan	5°
Tesviye	1 mm / 10 m
Dönme hızları U / dak	600
lazer sınıfı	II,3R
lazer diyot	635 nm
Laserfarbe	rot
Çizgi fonksiyonunun açılma açısı	10°, 25°, 50°
IP	IP54
Uzaktan kumanda aralığı	20 m, 360°
Çalışma süresi (saat)	20
tripod iplik	5/8"
çalışma sıcaklığı	-20°C - +50°C
Garanti / ay	24
Kendiliğinden yayılan alan dikey	5°
eğim açısı	10%
akümülatör	NiMH
elektrik fişi	Typ C
EAN	4012589821200

Teslimat kapsamı

- [systainer T-Loc III](#)
- [Lazer alıcısı E2](#)
- uzaktan Kumanda
- akümülatör
- şarj
- QuickstArt
- sertifika