

E2 alıcılı systainer'da döner lazer hedue Q3G

Lazer çizgisinin görünürlüğünü iki aşamada düzenleyebileceğiniz yeşil lazer ışınına sahip tek yapı lazeri.

Lazer sınıfı II ile dışarıda çalışın.

Bir Rotasyon Lazer çoğunlukla açık havada lazer alıcısı ile kullanılır. Maksimum ışık çıkışı 1 mW olan zayıf lazer sınıfı II burada tamamen yeterlidir ve lazer alıcısı tarafından 250 m mesafeye kadar alınır. Daha yüksek bir ışık çıkışının genellikle açık havada kullanılmasına izin verilmez.

Lazer sınıfı 3R ile iç kısımda daha görünür lazer çizgisi.

Lazer alıcı olmadan içeride çalışmak ister misiniz? Tek bir düğmeye basarak Rotasyon Lazer hedue Q3G'yi daha görünür lazer sınıfı 3R'ye geçirebilirsiniz. Çok daha parlak bir lazer çizgisi göreceksiniz ve böylece lazer alıcısı olmadan genellikle daha hızlı çalışabilirsiniz. Bunun için hedue Q3G'nizi seveceksiniz!

Daha da görünür: yeşil lazer ışını!

Yeşil lazer ışığının kırmızı lazer ışığından çok daha görünür olduğu söylenir. Bu da doğru! Ama güneş ışığı altında değil! Güneş ışığı lazer ışığını telafi eder ve lazer alıcısını kullanmak zorunda kalırsınız. İç kısımda yeşil lazer ışını çok daha iyi görebileceksiniz.

Cihazdaki QR kodu.

Sağlam yapı lazeri hedue Q3G, 1 mm ila 10 m seviyeleme hassasiyeti ile hassastır. Buna güvenebilirsiniz, çünkü Almanya'daki hedue'da teslimattan önce her Rotasyon Lazer'ı kalibre ediyoruz. Sertifikayı cihaza bağlı QR kodunu kullanarak çağırabilirsiniz.

Uzun çalışma günleri için yeterli elektrik.

Rotasyon Lazer hedue Q3G, 4.800 mAh NiMH pil paketinden güç alır. Bu, 20 saatlik bir çalışma süresi için yeterlidir ve birlikte verilen şarj cihazı ile bir gecede şarj edilebilir.

Kullanım kolaylığı.

Bu Rotasyon Lazer radikal olarak basitleştirilmiş bir işleme sahiptir. Yapı lazerinin üzerinde sadece üç düğme vardır: açma / kapama, titreme önleme ve lazer sınıfını seçmek için bir düğme. Ek işlevler yalnızca uzaktan kumanda ile sağlanır. Bu nedenle, ara sıra bir kullanıcının cihazı uzaktan kumanda olmadan terk etmesi mümkündür. Ardından, cihazın yalnızca kendi kendini dengeleme rotasyonunda çalıştırılabileceğinden emin olursunuz. Daha sonra, yanlış kullanımdan kaynaklanan yanlış ölçümler hariç tutulur.

Yeşil lazer diyot, lazer çizgisinin iç mekandaki görünürlüğünü artırır.

5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.

Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.

Özellikler

- **Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.**
- **5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.**
Lazer yatay ve dikey olarak otomatik olarak düzleşir.
- **Yağmur geçirmez muhafaza.**
- **S2 / S3 çizgi fonksiyonu ile lazer çizgilerini izleme.**
600 rpm'de dönüşten 10 °, 25 ° veya 50 ° açılma açısıyla tarama işlevine geçin. İç kısımda, sola veya sağa yönlendirmek için ok tuşlarını kullanabileceğiniz açıkça görülebilir bir lazer çizginiz var.
- **X ve Y eksenlerinin manuel olarak eğilmesi.**
Seviye izlemeyi kapatabilirsiniz. Cihaz daha sonra herhangi bir eğimli konumda döner. Ardından dört ok tuşunu kullanarak eğimin ince ayarını yapmak mümkündür.
- **Şarj soketi üzerinden güç kaynağı ile sürekli çalışma**
- **Kendiliğinden yayılan alandan çıkarken bir uyarı sinyali ile ölçüm hatalarından kaçınma.**
- **5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.**

- **Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)**
Cihazlar ayrı ayrı test edilir ve bir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilir.
- **Duraklat düğmesi ile daha uzun kilometre performansı ve daha fazla güvenlik.**
Duraklat düğmesi ile dönüşü durdurabilir ve lazer ışınını kapatabilirsiniz. Seviye izleme aktif kalır ve cihazın tam hizalamasını sürekli kontrol eder. Böylece işin kesilmesinden sonra istediğiniz zaman rotasyonu tekrar başlatabilirsiniz. Bu, yoğun şantiyelerde güvenliği artırır ve spArt da enerjiyi artırır.
- **Ek referans ışını**
Referans ışını, dönen lazer ışına tam olarak 90 ° açıdadır. Bu lazer ışını sıhhi tesisat veya duvarları hizalamak için kullanılabilir.
- **Yeşil lazer diyot, lazer çizgisinin iç mekandaki görünürlüğünü artırır.**
- **Taşıma ve depolama sistemi Systainer'da teslimat. Tutucu, uzaktan kumanda, şarj cihazı ve pil ile lazer alıcı dahil.**

□
□
Yeşil lazer diyot, lazer çizgisinin iç mekandaki görünürlüğünü artırır.

□
Taşıma ve depolama sistemi Systainer'da teslimat. Tutucu, uzaktan kumanda, şarj cihazı ve pil ile lazer alıcı dahil.

Specifikace

Lazer alıcılı çalışma alanı	500 m
Kendiliğinden yayılan yatay alan	5°
Tesviye	1 mm / 10 m
Dönme hızları U / dak	600
lazer sınıfı	II, 3R
lazer diyot	532 nm
Laserfarbe	grün
Çizgi fonksiyonunun açılma açısı	10°, 25°, 50°
IP	IP54
Uzaktan kumanda aralığı	20 m, 360°
Çalışma süresi (saat)	20
tripod iplik	5/8"
çalışma sıcaklığı	-20°C - +50°C
Garanti / ay	24
Kendiliğinden yayılan alan dikey	5°
eğim açısı	10%
akümülatör	NiMH
elektrik fişi	Typ C
EAN	4012589821217

Teslimat kapsamı

- [systainer T-Loc III](#)
- [Lazer alıcısı E2 \(yeşil\)](#)
- uzaktan Kumanda
- akümülatör
- şarj
- QuickstArt
- sertifika