

E4 alıcılı systainer'da döner lazer hedue Q3

Lazer çizgisinin görünürlüğünü iki aşamada kontrol etmenizi sağlayan kırmızı lazer ışınına sahip tek inşaat lazeri.

En iyi lazer alıcımızla.

Yükseklik farklarını hızla ölçmek ve düzeltmek için mm ekranlı hedue E4 lazer dedektörü. 127 mm'lik geniş alım alanı ek bir yardımdır.

Lazer sınıfı II ile açık havada çalışma.

Bir Rotasyon Lazer, çoğunlukla bir lazer alıcısı ile dış mekanlarda kullanılır. Maksimum 1 mW ışık çıkışına sahip daha zayıf lazer sınıfı II burada tamamen yeterlidir ve lazer alıcısı tarafından 250 m'lik bir mesafeye kadar alınır. Daha yüksek bir ışık çıkışının genellikle dış mekanlarda kullanılmasına izin verilmez.

Lazer sınıfı 3R ile iç mekan çalışmalarında daha iyi görünür lazer çizgisi.

Ama lazer alıcısı olmadan içeride çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Tek bir düğmeye basarak Rotasyon Lazer hedue Q3'ü daha görünür lazer sınıfı 3R'ye değiştirebilirsiniz. Önemli ölçüde daha parlak bir lazer çizgisi görürsünüz ve genellikle bir lazer alıcısı olmadan daha hızlı çalışabilirsiniz.

Cihazdaki QR kodu.

Sağlam yapı lazeri hedue Q3, 10 m'de 1 mm'lik bir tesviye doğruluğu ile hassastır. Buna güvenebilirsiniz, çünkü Almanya'daki hedue'da teslimattan önce her Rotasyon Lazer'ı kalibre ediyoruz. Cihaza bağlı QR kodunu kullanarak sertifikayı çağırabilirsiniz.

Uzun çalışma günleri için yeterli güç.

Rotasyon Lazer hedue Q3, 4.800 mAh NiMH pil paketi ile çalışır. Bu, 20 saatlik bir çalışma süresi için yeterlidir ve birlikte verilen şarj cihazıyla gece boyunca şarj edilebilir.

Kolay kullanım.

Bu Rotasyon Lazer, radikal biçimde basitleştirilmiş bir operasyona sahiptir. İnşaat lazerinin kendisinde sadece üç düğme vardır: Açma / Kapama, Sarsıntı Önleme ve lazer sınıfını seçmek için bir düğme. Ek işlevler yalnızca uzaktan kumandayla kullanılabilir. Bu, cihazı uzaktan kumanda olmadan ara sıra bir kullanıcıya bırakmayı mümkün kılar. Böylece cihazın yalnızca kendi kendini dengeleme dönüşünde çalıştırılabileceği güvencesine sahip olursunuz. Yanlış işlemde kaynaklanan yanlış ölçümler bu durumda hariç tutulur.

5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.

Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.

Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)

Özellikler

- **Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.**
- **5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.**
Lazer yatay ve dikey olarak otomatik olarak düzleşir.
- **Yağmur geçirmez muhafaza.**
- **S2 / S3 çizgi fonksiyonu ile lazer çizgilerini izleme.**
600 rpm'de dönüşten 10 °, 25 ° veya 50 ° açılma açısıyla tarama işlevine geçin. İç kısımda, sola veya sağa yönlendirmek için ok tuşlarını kullanabileceğiniz açıkça görülebilir bir lazer çizginiz var.
- **X ve Y eksenlerinin manuel olarak eğilmesi.**
Seviye izlemeyi kapatabilirsiniz. Cihaz daha sonra herhangi bir eğimli konumda döner. Ardından dört ok tuşunu kullanarak eğimin ince ayarını yapmak mümkündür.
- **Kendiliğinden yayılmayı kapatarak yamaçların gösterimi.**
- **Kendiliğinden yayılan alandan çıkarken bir uyarı sinyali ile ölçüm hatalarından kaçınma.**
- **5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.**

- **Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)**
Cihazlar ayrı ayrı test edilir ve bir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilir.
- **Duraklat düğmesi ile daha uzun kilometre performansı ve daha fazla güvenlik.**
Duraklat düğmesi ile dönüşü durdurabilir ve lazer ışınını kapatabilirsiniz. Seviye izleme aktif kalır ve cihazın tam hizalamasını sürekli kontrol eder. Böylece işin kesilmesinden sonra istediğiniz zaman rotasyonu tekrar başlatabilirsiniz. Bu, yoğun şantiyelerde güvenliği artırır ve spArt da enerjiyi artırır.
- **Parlak ışıktaki ve lazer alıcılarla bağlantılı olarak uzak mesafelerde çalışın.**
- **Ek referans ışını**
Referans ışını, dönen lazer ışına tam olarak 90 ° açıdadır. Bu lazer ışını sıhhi tesisat veya duvarları hizalamak için kullanılabilir.
- **Taşıma ve depolama sistemi Systainer'da teslimat. Tutucu, uzaktan kumanda, şarj cihazı ve pil ile lazer alıcı dahil.**
- **Dijital lazer alıcı, lazer çizgisine olan yükseklik farkını mm veya Inch olarak gösterir.**

□
**Dijital lazer alıcı, lazer çizgisine
olan yükseklik farkını mm veya
Inch olarak gösterir.**

Specifikace

Lazer alıcılı çalışma alanı	500 m
Kendiliğinden yayılan yatay alan	5°
Tesviye	1 mm / 10 m
Dönme hızları U / dak	600
lazer sınıfı	II,3R
lazer diyet	635 nm
Laserfarbe	rot
Çizgi fonksiyonunun açılma açısı	10°, 25°, 50°
IP	IP54
Uzaktan kumanda aralığı	20 m, 360°
Çalışma süresi (saat)	20
tripod iplik	5/8"
çalışma sıcaklığı	-20°C - +50°C
Garanti / ay	24
Kendiliğinden yayılan alan dikey	5°
eğim açısı	10%
akümülatör	NiMH
elektrik fişi	Typ C
EAN	4012589821224

Teslimat kapsamı

- [systainer T-Loc III](#)
- [Lazer alıcı hedue E4 \(kırmızı\)](#)
- uzaktan Kumanda
- akümülatör
- şarj
- QuickstArt
- sertifika