

E4 alıcılı systainer'da döner lazer hedue Q3G

Lazer çizgisinin görünürlüğünü iki aşamada kontrol etmenizi sağlayan yeşil lazer ışınına sahip tek inşaat lazeri.

Lazer sınıfı II ile açık havada çalışma.

Bir Rotasyon Lazer, çoğunlukla bir lazer alıcısı ile dış mekanlarda kullanılır. Maksimum 1 mW ışık çıkışına sahip daha zayıf lazer sınıfı II burada tamamen yeterlidir ve lazer alıcısı tarafından 250 m'lik bir mesafeye kadar alınır. Daha yüksek bir ışık çıkışı genellikle dış mekanlarda kullanılamaz.

Lazer sınıfı 3R ile iç mekan çalışmalarında daha iyi görünür lazer çizgisi.

Ama lazer alıcısı olmadan içeride çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Tek bir düğmeye basarak Rotasyon Lazer hedue Q3G'yi daha görünür lazer sınıfı 3R'ye geçirebilirsiniz. Önemli ölçüde daha parlak bir lazer çizgisi görürsünüz ve genellikle bir lazer alıcısı olmadan daha hızlı çalışabilirsiniz. Bunun için hedue Q3G'nizi seveceksiniz!

Daha da görünür: yeşil lazer ışını!

Yeşil lazer ışığının kırmızı lazer ışığından çok daha görünür olduğu söylenir. Bu da doğru! Ama güneş ışığı altında değil! Güneş ışığı lazer ışığını telafi eder ve lazer alıcısı kullanmak zorunda kalırsınız. Ancak iç mekanda yeşil lazer ışını çok daha iyi görebileceksiniz.

Cihazdaki QR kodu.

Sağlam yapı lazeri hedue Q3G, 10 m'de 1 mm'lik bir tesviye doğruluğu ile hassastır. Buna güvenebilirsiniz, çünkü Almanya'daki hedue'da teslimattan önce her Rotasyon Lazer'yi kalibre ediyoruz. Cihaza bağlı QR kodunu kullanarak sertifikayı çağırabilirsiniz.

Uzun çalışma günleri için yeterli güç.

Rotasyon Lazer hedue Q3G, 4.800 mAh NiMH pil paketi ile çalışır. Bu, 20 saatlik bir çalışma süresi için yeterlidir ve birlikte verilen şarj cihazıyla gece boyunca şarj edilebilir.

Kolay kullanım.

Bu Rotasyon Lazer, radikal biçimde basitleştirilmiş bir operasyona sahiptir. İnşaat lazerinin kendisinde sadece üç düğme vardır: Açma / Kapama, Sarsıntı Önleme ve lazer sınıfını seçmek için bir düğme. Ek işlevler yalnızca uzaktan kumandayla kullanılabilir. Bu, cihazı uzaktan kumanda olmadan ara sıra bir kullanıcıya bırakmayı mümkün kılar. Böylece cihazın yalnızca kendi kendini dengeleme dönüşünde çalıştırılabileceği güvencesine sahip olursunuz. Yanlış işlemde kaynaklanan yanlış ölçümler bu durumda hariç tutulur.

Yeşil lazer diyot, lazer çizgisinin iç mekandaki görünürlüğünü artırır.	Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.	Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)
--	---	--

Özellikler

- **Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.**
- **5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.**
Lazer yatay ve dikey olarak otomatik olarak düzleşir.
- **Yağmur geçirmez muhafaza.**
- **S2 / S3 çizgi fonksiyonu ile lazer çizgilerini izleme.**
600 rpm'de dönüşten 10 °, 25 ° veya 50 ° açılma açısıyla tarama işlevine geçin. İç kısımda, sola veya sağa yönlendirmek için ok tuşlarını kullanabileceğiniz açıkça görülebilir bir lazer çizginiz var.
- **X ve Y eksenlerinin manuel olarak eğilmesi.**
Seviye izlemeyi kapatabilirsiniz. Cihaz daha sonra herhangi bir eğimli konumda döner. Ardından dört ok tuşunu kullanarak eğimin ince ayarını yapmak mümkündür.
- **Şarj soketi üzerinden güç kaynağı ile sürekli çalışma**
- **Kendiliğinden yayılan alandan çıkarken bir uyarı sinyali ile ölçüm hatalarından kaçınma.**

- **5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.**
- **Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)**
Cihazlar ayrı ayrı test edilir ve bir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilir.
- **Duraklat düğmesi ile daha uzun kilometre performansı ve daha fazla güvenlik.**
Duraklat düğmesi ile dönüşü durdurabilir ve lazer ışını kapatabilirsiniz. Seviye izleme aktif kalır ve cihazın tam hizalamasını sürekli kontrol eder. Böylece işin kesilmesinden sonra istediğiniz zaman rotasyonu tekrar başlatabilirsiniz. Bu, yoğun şantiyelerde güvenliği artırır ve spArt da enerjiyi artırır.
- **Ek referans ışını**
Referans ışını, dönen lazer ışına tam olarak 90 ° açıdadır. Bu lazer ışını sıhhi tesisat veya duvarları hizalamak için kullanılabilir.
- **Yeşil lazer diyot, lazer çizgisinin iç mekandaki görünürlüğü artırır.**
- **Taşıma ve depolama sistemi Systainer'da teslimat. Tutucu, uzaktan kumanda, şarj cihazı ve pil ile lazer alıcı dahil.**
- **Dijital lazer alıcı, lazer çizgisine olan yükseklik farkını mm veya Inch olarak gösterir.**

Dijital lazer alıcı, lazer çizgisine olan yükseklik farkını mm veya Inch olarak gösterir.

Yeşil lazer diyot, lazer çizgisinin iç mekandaki görünürlüğü artırır.

Taşıma ve depolama sistemi Systainer'da teslimat. Tutucu, uzaktan kumanda, şarj cihazı ve pil ile lazer alıcı dahil.

Specifikace

Lazer alıcılı çalışma alanı	500 m
Kendiliğinden yayılan yatay alan	5°
Tesviye	1 mm / 10 m
Dönme hızları U / dak	600
lazer sınıfı	II, 3R
lazer diyot	532 nm
Laserfarbe	grün
Çizgi fonksiyonunun açılma açısı	10°, 25°, 50°
IP	IP54
Uzaktan kumanda aralığı	20 m, 360°
Çalışma süresi (saat)	20
tripod iplik	5/8"
çalışma sıcaklığı	-20°C - +50°C
Garanti / ay	24
Kendiliğinden yayılan alan dikey	5°
eğim açısı	10%
akümülatör	NiMH
elektrik fişi	Typ C
EAN	4012589821231

Teslimat kapsamı

- [Lazer alıcı hedue E4 \(yeşil\)](#)
- [systainer T-Loc III](#)
- uzaktan Kumanda
- akümülatör
- şarj
- QuickstArt
- sertifika