

Büyük bir kutuda dönen lazer hedue Q3

Tripod, Mira ve dijital ekranlı lazer alıcı hedue E4 ile komple set.

Tam takım

Bu setle seviyeleme için ihtiyacınız olan her şeye tek bir durumda sahip olursunuz: dijital lazer alıcılı döner lazer hedueQ3, alıcıyı bir Mira'ya takmak için bir braket, bir uzaktan kumanda, şarj cihazı, 2'ye kadar ölçüm aralığına sahip bir Mira m ve maksimum 100 cm yüksekliğe sahip bir tripod.

En iyi lazer alıcımızla.

Yükseklik farklarını hızla ölçmek ve düzeltmek için mm ekranlı hedue E4 lazer dedektörü. 127 mm'lik geniş alım alanı ek bir yardımdır.

Lazer sınıfı II ile açık havada çalışma.

Bir Rotasyon Lazer, çoğunlukla bir lazer alıcısı ile dış mekanlarda kullanılır. Maksimum 1 mW ışık çıkışına sahip daha zayıf lazer sınıfı II burada tamamen yeterlidir ve lazer alıcısı tarafından 250 m'lik bir mesafeye kadar alınır. Daha yüksek bir ışık çıkışının genellikle dış mekanlarda kullanılmasına izin verilmez.

Lazer sınıfı 3R ile iç mekan çalışmalarında daha iyi görünür lazer çizgisi.

Ama lazer alıcısı olmadan içeride çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Tek bir düğmeye basarak Rotasyon Lazer hedue Q3'ü daha görünür lazer sınıfı 3R'ye değiştirebilirsiniz. Önemli ölçüde daha parlak bir lazer çizgisi görürsünüz ve genellikle bir lazer alıcısı olmadan daha hızlı çalışabilirsiniz.

Cihazdaki QR kodu.

Sağlam yapı lazeri hedue Q3, 10 m'de 1 mm'lik bir tesviye doğruluğu ile hassastır. Buna güvenebilirsiniz, çünkü Almanya'daki hedue'da teslimattan önce her Rotasyon Lazer'ı kalibre ediyoruz. Cihaza bağlı QR kodunu kullanarak sertifikayı çağırabilirsiniz.

Uzun çalışma günleri için yeterli güç.

Rotasyon Lazer hedue Q3, 4.800 mAh NiMH pil paketi ile çalışır. Bu, 20 saatlik bir çalışma süresi için yeterlidir ve birlikte verilen şarj cihazıyla gece boyunca şarj edilebilir.

Kolay kullanım.

Bu Rotasyon Lazer, radikal biçimde basitleştirilmiş bir operasyona sahiptir. İnşaat lazerinin kendisinde sadece üç düğme vardır: Açma / Kapama, Sarsıntı Önleme ve lazer sınıfını seçmek için bir düğme. Ek işlevler yalnızca uzaktan kumandayla kullanılabilir. Bu, cihazı uzaktan kumanda olmadan ara sıra bir kullanıcıya bırakmayı mümkün kılar. Böylece cihazın yalnızca kendi kendini dengeleme dönüşünde çalıştırılabileceği güvencesine sahip olursunuz. Yanlış işlemde kaynaklanan yanlış ölçümler bu durumda hariç tutulur.



Parlak ışıktaki ve lazer alıcılarla bağlantılı olarak uzak mesafelerde çalışın.



Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.



Tripod ve Mira ile büyük bir çantada tesviye için komple set.

- **Sınıf II ve 3R arasında değiştirilebilir lazer sınıfı.**
- **5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.**
Lazer yatay ve dikey olarak otomatik olarak düzleşir.
- **Yağmur geçirmez muhafaza.**
- **S2 / S3 çizgi fonksiyonu ile lazer çizgilerini izleme.**
600 rpm'de dönüşten 10 °, 25 ° veya 50 ° açılma açısıyla tarama işlevine geçin. İç kısımda, sola veya sağa yönlendirmek için ok tuşlarını kullanabileceğiniz açıkça görülebilir bir lazer çizginiz var.
- **X ve Y eksenlerinin manuel olarak eğilmesi.**
Seviye izlemeyi kapatabilirsiniz. Cihaz daha sonra herhangi bir eğimli konumda döner. Ardından dört ok tuşunu kullanarak eğimin ince ayarını yapmak mümkündür.
- **Kendiliğinden yayılmayı kapatarak yamaçların gösterimi.**
- **Kendiliğinden yayılan alandan çıkarken bir uyarı sinyali ile ölçüm hatalarından kaçınma.**
- **5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.**
- **Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)**
Cihazlar ayrı ayrı test edilir ve bir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilir.
- **Duraklat düğmesi ile daha uzun kilometre performansı ve daha fazla güvenlik.**
Duraklat düğmesi ile dönüşü durdurabilir ve lazer ışınını kapatabilirsiniz. Seviye izleme aktif kalır ve cihazın tam hizalamasını sürekli kontrol eder. Böylece işin kesilmesinden sonra istediğiniz zaman rotasyonu tekrar başlatabilirsiniz. Bu, yoğun şantiyelerde güvenliği artırır ve spArt da enerjiyi artırır.
- **Parlak ışıktaki ve lazer alıcılarla bağlantılı olarak uzak mesafelerde çalışın.**
- **Ek referans ışını**
Referans ışını, dönen lazer ışına tam olarak 90 ° açıdadır. Bu lazer ışını sıhhi tesisat veya duvarları hizalamak için kullanılabilir.
- **Tripod ve Mira ile büyük bir çantada tesviye için komple set.**
- **Dijital lazer alıcı, lazer çizgisine olan yükseklik farkını mm veya Inch olarak gösterir.**



Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)



Dijital lazer alıcı, lazer çizgisine olan yükseklik farkını mm veya Inch olarak gösterir.



5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.

Specifikace

Lazer alıcılı çalışma alanı	500 m
Kendiliğinden yayılan yatay alan	5°
Tesviye	1 mm / 10 m
Dönme hızları U / dak	600
lazer sınıfı	II,3R
lazer diyot	635 nm
Laserfarbe	rot
Çizgi fonksiyonunun açılma açısı	10°, 25°, 50°
IP	IP54
Uzaktan kumanda aralığı	20 m, 360°
Çalışma süresi (saat)	20
tripod iplik	5/8"
çalışma sıcaklığı	-20°C - +50°C
Garanti / ay	24
Kendiliğinden yayılan alan dikey	5°
eğim açısı	10%

akümülatör
elektrik fişi

NiMH
Typ C

EAN

4012589821248

Teslimat kapsamı

- [Lazer alıcı hedue E4 \(kırmızı\)](#)
- [Alüminyum dengeleme standı 100 cm hedue RS1](#)
- uzaktan Kumanda
- akümülatör
- şarj
- QuickstArt
- sertifika
- [Tesviye çubuğu 2 m](#)