

Bir kutuda Hedue Q1 döner lazer

Standart piller ve test sertifikası ile kendiliğinden yayılan Rotasyon Lazer. Tüm yatay tesviye çalışmaları için.

Cihazdaki QR kodu.

Kompakt yapı lazeri hedue Q1, 10 m'de 1 mm seviyeleme hassasiyeti ile hassastır. Buna güvenebilirsiniz, çünkü Almanya'daki hedue'da teslimattan önce her Rotasyon Lazer'ı kalibre ediyoruz. Sertifikayı cihaza bağlı QR kodunu kullanarak çağırabilirsiniz.

Standart şarj edilebilir piller!

Rotasyon Lazer hedue Q1, dört adet AA şarj edilebilir pilden güç alır. Pil bölmesinin açılması ve pillerin çıkarılması kolaydır. Harici şarj cihazı (dahil) ile pilleri şarj edebilirsiniz. İnşaat lazerini uzun süre kullanmayacak olsanız bile pilleri çıkarın. Bu, değerli elektroniği sızıntı yapan pillerden kaynaklanan hasarlardan koruyacaktır.

Kullanım kolaylığı.

Bu Rotasyon Lazer radikal olarak basitleştirilmiş bir işleme sahiptir. Yapı lazerinin üzerinde sadece iki düğme vardır: Açık / Kapalı ve Sarsıntı Azaltma. Ek işlevler yalnızca uzaktan kumanda ile sağlanır. Bu nedenle, ara sıra bir kullanıcının cihazı uzaktan kumanda olmadan terk etmesi mümkündür. Ardından, cihazın yalnızca kendi kendini dengeleme rotasyonunda çalıştırılabileceğinden emin olursunuz. Daha sonra, yanlış kullanımdan kaynaklanan yanlış ölçümler hariç tutulur.



5 ° 'ye kadar servo motorlarla yatay kendinden seviyelendirme.



Standart pillerle kolay erişilebilir pil bölmesi ve güç kaynağı.

Özellikler

- **Yağmur geçirmez muhafaza.**
- **X ve Y eksenlerinin manuel olarak eğilmesi.**
Seviye izlemeyi kapatabilirsiniz. Cihaz daha sonra herhangi bir eğimli konumda döner. Ardından dört ok tuşunu kullanarak eğimin ince ayarını yapmak mümkündür.
- **Kendiliğinden yayılmayı kapatarak yamaçların gösterimi.**
- **5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.**
- **Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)**
Cihazlar ayrı ayrı test edilir ve bir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilir.
- **Duraklat düğmesi ile daha uzun kilometre performansı ve daha fazla güvenlik.**
Duraklat düğmesi ile dönüşü durdurabilir ve lazer ışınını kapatabilirsiniz. Seviye izleme aktif kalır ve cihazın tam hizalamasını sürekli kontrol eder. Böylece işin kesilmesinden sonra istediğiniz zaman rotasyonu tekrar başlatabilirsiniz. Bu, yoğun şantiyelerde güvenliği artırır ve spArt da enerjiyi artırır.
- **Parlak ışıktaki ve lazer alıcılarla bağlantılı olarak uzak mesafelerde çalışın.**
- **5 ° 'ye kadar servo motorlarla yatay kendinden seviyelendirme.**

- Rotasyon Lazer ahşap durumda pil, şarj cihazı, uzaktan kumanda ve tutucu ile lazer alıcısı.
- Standart pillerle kolay erişilebilir pil bölmesi ve güç kaynağı.



5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.



Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)



Specifikace

Lazer alıcılı çalışma alanı	500 m
Kendiliğinden yayılan yatay alan	5°
Tesviye	1 mm / 10 m
Dönme hızları U / dak	600
lazer sınıfı	II
lazer diyot	635 nm
Laserfarbe	rot
Çizgi fonksiyonunun açılma açısı	10°, 25°, 50°
IP	IP54
Uzaktan kumanda aralığı	20 m, 360°
pil tipi	AA
Pil sayısı	4
Çalışma süresi (saat)	10
tripod iplik	5/8"
çalışma sıcaklığı	-10°C - +45°C
Ağırlık	1,2 kg
Garanti / ay	24
EAN	4012589821415

Teslimat kapsamı

- bavul
- sertifika
- [Lazer alıcısı E2](#)
- uzaktan Kumanda
- piller Alkaline
- şarj
- QuickstArt