

Obrotowy laser hedue Q1 w etui

Samopoziomujący laser obrotowy ze standardowymi bateriami i certyfikatem testu. Do wszystkich poziomych prac niwelacyjnych.

Kod QR na urządzeniu. Kompaktowy laser budowlany hedue Q1 jest precyzyjny z dokładnością niwelacji 1 mm na 10 m. Można na tym polegać, ponieważ w hedue w Niemczech kalibrujemy każdy laser obrotowy przed dostawą. Certyfikat można pobrać za pomocą kodu QR umieszczonego na urządzeniu.

Standardowe baterie wielokrotnego ładowania! Laser obrotowy hedue Q1 jest zasilany czterema bateriami AA wielokrotnego ładowania. Komora baterii jest łatwa do otwarcia, a baterie można łatwo wyjąć. Baterie można ładować za pomocą zewnętrznej ładowarki (dołączonej do zestawu). Baterie należy również wyjąć, jeśli laser budowlany nie będzie używany przez dłuższy czas. Chroni to cenną elektronikę przed uszkodzeniem spowodowanym przez wyciekające baterie.

Prosta obsługa Ten laser obrotowy ma radykalnie uproszczoną obsługę. Na samym laserze budowlanym znajdują się tylko dwa przyciski: On/Off i Anti-Shake. Dodatkowe funkcje są dostępne tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania. Dzięki temu okazjonalny użytkownik może pozostawić urządzenie bez pilota zdalnego sterowania. Użytkownik ma wtedy pewność, że urządzenie może pracować tylko w trybie samopoziomowania. Błędne pomiary spowodowane nieprawidłową obsługą są wtedy wykluczone.



**Samoczynne poziomowanie
poziome przy użyciu
serwonapędów o nachyleniu do
5°.**



**Łatwo dostępna komora baterii i
zasilanie za pomocą
standardowych baterii.**

Funkcje


- **Obudowa przeciwdeszczowa.**
- **Ręczne przechylanie osi X i Y.**
Można wyłączyć kontrolę poziomu. Następnie urządzenie obraca się w dowolnej pozycji pochylonej. Dokładna regulacja nachylenia jest wtedy możliwa za pomocą czterech przycisków strzałek.
- **Wyświetlanie zboczy poprzez wyłączenie funkcji samoczynnego poziomowania.**
- **Może być używana na statywach i uchwytach ściennych z gwintem 5/8".**
- **Testowana dokładność z bezpłatnym certyfikatem na urządzeniu. (Kod QR odczytywany za pomocą smartfona).**
Urządzenia są indywidualnie testowane i dostarczane z certyfikatem kalibracji.
- **Dłuższy przebieg i większe bezpieczeństwo dzięki przyciskowi pauzy.**

Użyj przycisku Pause, aby zatrzymać obrót i wyłączyć wiązkę lasera. Kontrola poziomu pozostaje aktywna i stale sprawdza dokładne ustawienie maszyny. Pozwala to na ponowne uruchomienie rotacji w dowolnym momencie po przerwie w pracy. Zwiększa to bezpieczeństwo na zatłoczonych placach budowy, a spArt zwiększa również energię.

- **Praca w jasnym świetle i na dużych odległościach w połączeniu z odbiornikami laserowymi.**
- **Samoczynne poziomowanie poziome przy użyciu serwonapędów o nachyleniu do 5°.**
- **Obrotowy laser w drewnianej obudowie z bateriami, ładowarką, pilotem i odbiornikiem laserowym z uchwytem.**
- **Łatwo dostępna komora baterii i zasilanie za pomocą standardowych baterii.**



Może być używana na statywach i uchwytach ściennych z gwintem 5/8".



Testowana dokładność z bezpłatnym certyfikatem na urządzeniu. (Kod QR odczytywany za pomocą smartfona).



Specyfikacja

Obszar roboczy z odbiornikiem laserowym	500 m
Zakres samopoziomowania w poziomie	5°
Dokładność poziomowania	1 mm / 10 m
Prędkości obrotowe rpm	600
Klasa lasera	II
Dioda laserowa	635 nm
Laserfarbe	rot
Kąt otwarcia funkcji liniowej	10°, 25°, 50°
Klasa ochrony IP	IP54
Zasięg odbioru zdalnego sterowania	20 m, 360°
Typ baterii	AA
Liczba akumulatorów	4
Czas pracy w godzinach	10
Gwint statywu	5/8"
Temperatura pracy	-10°C - +45°C
Waga	1,2 kg
Gwarancja (miesiące)	24
EAN	4012589821415

Zawartość przesyłki

- Walizka
- Świadectwo badania
- [Odbiornik laserowy hedue E2](#)
- Pilot zdalnego sterowania
- Baterie Alkaline
- Ładowarka akumulatorów
- QuickstArt

