

Rotationslaser hedue Q1 in Tasche

Selbstnivellierender Rotationslaser mit Standard-Batterien und Prüfzeugnis. Für alle horizontalen Nivellierarbeiten.

QR-Code am Gerät.

Der kompakte Baulaser hedue Q1 ist präzise mit einer Nivelliergenauigkeit von 1 mm auf 10 m. Darauf können Sie sich verlassen, denn wir von hedue in Deutschland kalibrieren jeden Rotationslaser vor der Auslieferung. Das Zertifikat können Sie über den am Gerät geklebten QR-Code abrufen.

Betrieb mit Standard-Batterien!

Strom erhält der Rotationslaser hedue Q1 durch vier Batterien vom Typ AA. Das Batteriefach ist leicht zu öffnen, die Batterien einfach zu entnehmen. Entnehmen Sie die Batterien auch, wenn Sie den Baulaser für eine längere Zeit nicht benutzen, so schützen Sie die wertvolle Elektronik vor der Beschädigung durch auslaufende Batterien.

Einfache Bedienung.

Dieser Rotationslaser hat eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur zwei Tasten, nämlich Ein/Aus und Anti-Shake. Dies ist für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend.

Mit der **optionalen Fernbedienung** werden drei zusätzliche Funktionen bereitgestellt:

1. Die Linienfunktion, hier projiziert der Rotationslaser eine kurze Laserlinie. Die Laserlinie ist besser sichtbar als der rotierende Laserstrahl, was bei einigen Arbeiten im Innenausbau sinnvoll sein kann.
2. Die Pause-Taste schaltet vorübergehend den Laserstrahl aus. Die Nivellierüberwachung bleibt jedoch aktiv.
3. Die manuelle Neigung für eine bis 5° geneigte Laserlinie.



Horizontale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.



Rotationslaser in Tasche mit Batterien und Laser-Empfänger mit Halterung.



Leicht zugängliches Batteriefach und Stromversorgung durch Standard-Batterien.

Merkmale

- **Regengeschütztes Gehäuse.**
- **Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.**
- **Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)**
Die Geräte werden einzeln geprüft und mit einem Kalibrierschein geliefert.
- **Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.**
- **Horizontale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.**
- **Leicht zugängliches Batteriefach und Stromversorgung durch Standard-Batterien.**
- **Rotationslaser in Tasche mit Batterien und Laser-Empfänger mit Halterung.**



**Geprüfte Genauigkeit mit
kostenlosem Zertifikat am Gerät.
(QR-Code mit Smartphone lesbar.)**

Technische Daten

Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger	500 m
Selbstnivellierbereich horizontal	5°
Nivelliergenauigkeit	1 mm / 10 m
Rotationsgeschwindigkeiten U/min	600
Laserklasse	II
Laserdiode	635 nm
Laserfarbe	rot
Öffnungswinkel der Linienfunktion	10°, 25°, 50°
IP-Schutzklasse	IP54
Empfangsbereich der Fernbedienung	20 m, 360°
Batterietyp	AA
Anzahl Batterien	4
Betriebsdauer in Stunden	10
Stativgewinde	5/8"
Arbeitstemperatur	-10°C - +45°C
Gewicht	1,2 kg
Garantie / Monate	24
EAN	4012589821439

Lieferumfang

- Koffer
- Prüfzeugnis
- [Laser-Empfänger hedue E2](#)
- Batterien
- Quickstart