

Roterende laser hedue Q1 in grote koffer

Zelfnivellerende roterende laser in een grote koffer met statief, meetlat, laserontvanger, afstandsbediening en oplader.

Complete set Met deze set heb je alles wat je nodig hebt voor het nivelleren in één koffer: de hedueQ1 rotatielaser met laserontvanger, een beugel om de laserontvanger aan een meetlat te bevestigen, een afstandsbediening, de oplader voor de batterijen, een meetlat met een meetbereik tot 2 m en een statief met een maximale hoogte van 100 cm.

QR-code op het apparaat. De compacte hedue Q1 bouwlasers is nauwkeurig met een waterpasnauwkeurigheid van 1 mm op 10 m. Daar kun je op vertrouwen, want bij hedue in Duitsland kalibreren we elke roterende laser voor levering. Je kunt het certificaat opvragen via de QR-code die op het apparaat is aangebracht.

Oplaadbare standaardbatterijen! De hedue Q1 roterende laser werkt op vier oplaadbare AA-batterijen. Het batterijvak is eenvoudig te openen en de batterijen zijn er eenvoudig uit te halen. Je kunt de batterijen opladen met de externe oplader (meegeleverd). Verwijder de batterijen ook als je de bouwlasers langere tijd niet gebruikt. Dit beschermt de kostbare elektronica tegen schade door lekkende batterijen.

Eenvoudige bediening Deze roterende laser heeft een radicaal vereenvoudigde bediening. Er zitten maar twee knoppen op de bouwlasers zelf: Aan/Uit en Anti-trillen. Extra functies worden alleen geleverd met de afstandsbediening. Dit maakt het voor een incidentele gebruiker mogelijk om het apparaat zonder afstandsbediening te laten werken. Je hebt dan de zekerheid dat het apparaat alleen in zelfnivellerende rotatie kan worden gebruikt. Foutieve metingen door verkeerde bediening zijn dan uitgesloten.



Complete nivelleerset in een grote koffer met statief en meetlat.



Gemakkelijk toegankelijk batterijcompartment en gevoed door standaard batterijen.

Functies

- **Regendichte behuizing.**
- **Handmatig kantelen van de X- en Y-as.**
U kunt de niveauregeling uitschakelen. Het apparaat draait dan in een willekeurige schuine stand. Fijnafstelling van de helling is dan mogelijk met de vier pijltjestoetsen.
- **Weergave van hellingen door het uitschakelen van de zelfnivellerende functie.**
- **Kan worden gebruikt op statieven en muurbevestigingen met 5/8" schroefdraad.**

■ **Geteste nauwkeurigheid met gratis certificaat op het apparaat. (QR-code leesbaar met smartphone.)**

De apparaten worden individueel getest en geleverd met een kalibratiecertificaat.

■ **Langere kilometers en meer veiligheid met de pauzeknop.**

Gebruik de Pauzeknop om de rotatie te stoppen en de laserstraal uit te schakelen. De niveaubewaking blijft actief en controleert permanent de exacte uitlijning van de machine. Hierdoor kunt u de rotatie op elk moment opnieuw starten na een onderbreking van het werk. Dit verhoogt de veiligheid op drukke bouwplaatsen en de spArt verhoogt ook de energie.

■ **Werken in fel licht en op lange afstanden in combinatie met laserontvangers.**

■ **Horizontale zelfnivellering door servomotoren tot 5° helling.**

■ **Gemakkelijk toegankelijk batterijcompartiment en gevoed door standaard batterijen.**

■ **Complete nivelleerset in een grote koffer met statief en meetlat.**



**Geteste nauwkeurigheid met
gratis certificaat op het apparaat.
(QR-code leesbaar met
smartphone.)**

Specificaties

Werkgebied met laserontvanger	500 m
Zelfnivellerend bereik horizontaal	5°
Nivelleringsnauwkeurigheid	1 mm / 10 m
Omwentelingssnelheden rpm	600
Laserklasse	II
Laserdiode	635 nm
Laserfarbe	rot
Openingshoek van de lijnfunctie	10°, 25°, 50°
IP-beschermingsklasse	IP54
Ontvangsbereik van de afstandsbediening	20 m, 360°
Type batterij	AA
Aantal batterijen	4
Werktijd in uren	10
Draad voor statief	5/8"
Bedrijfstemperatuur	-10°C - +45°C
Gewicht	12,8 kg
Garantie / Maanden	24
EAN	4012589821446

Omvang van de levering

- Koffer
- Testcertificaat
- [Laserontvanger hedue E2](#)
- Batterijen
- QuickstArt
- [Lader hedue LG3](#)
- Batterij
- [Afstandsbediening voor hedue roterende laser](#)
- [Nivelleerlat 2 m](#)

- [Waterpasstatief 100 cm hedue RS1](#)