

Laser rotatif hedue Q1 dans un grand coffret

Laser rotatif autonivelant dans une grande mallette avec trépied, mire, récepteur laser, télécommande et chargeur.

Set complet

Avec ce set, vous avez tout ce qu'il faut pour le nivellement dans une valise : le laser rotatif hedueQ1 avec récepteur laser, un support pour fixer le récepteur à un pied à coulisse, une télécommande, le chargeur pour les accus, un pied à coulisse avec une plage de mesure jusqu'à 2 m et un trépied d'une hauteur maximale de 100 cm.

Code QR sur l'appareil.

Le laser de construction compact hedue Q1 est précis avec une précision de nivellement de 1 mm à 10 m. Vous pouvez vous y fier, car chez hedue en Allemagne, nous étalonnons chaque laser rotatif avant sa livraison. Vous pouvez obtenir le certificat via le code QR collé sur l'appareil.

Piles standard rechargeables !

Le laser rotatif hedue Q1 est alimenté par quatre piles rechargeables de type AA. Le compartiment à piles est facile à ouvrir et les piles sont faciles à retirer. Le chargeur externe (compris dans la livraison) permet de recharger les piles. Retirez également les piles lorsque vous n'utilisez pas le laser de chantier pendant une période prolongée. Vous protégez ainsi les précieux composants électroniques des dommages causés par des piles qui fuient.

Simplicité d'utilisation.

Ce laser rotatif a une utilisation radicalement simplifiée. Sur le laser de construction lui-même, il n'y a que deux boutons : marche/arrêt et anti-shake. Seule la télécommande permet d'accéder à des fonctions supplémentaires. Il est ainsi possible de confier l'appareil à un utilisateur occasionnel sans télécommande. Vous avez alors la certitude que l'appareil ne peut être utilisé qu'en rotation auto-nivelante. Les erreurs de mesure dues à une mauvaise manipulation sont alors exclues.



Kit complet pour le nivellement dans une grande mallette avec trépied et toise.



Compartiment à piles facilement accessible et alimenté par des piles standard.

Caractéristiques générales

- **Boîtier étanche à la pluie.**
- **Inclinaison manuelle des axes X et Y.**
Vous pouvez désactiver le contrôle de niveau. L'appareil tourne alors dans n'importe quelle position inclinée. Le réglage fin de l'inclinaison est alors possible avec les quatre touches fléchées.
- **Affichage des pentes en désactivant la fonction de nivellement automatique.**
- **Utilisable sur trépieds et supports muraux avec filetage 5/8".**
- **Précision testée avec certificat gratuit sur l'appareil. (Code QR lisible avec le smartphone.)**
Les appareils sont testés individuellement et livrés avec un certificat d'étalonnage.

- **Un kilométrage plus long et une sécurité accrue grâce au bouton de pause.**

Utilisez le bouton Pause pour arrêter la rotation et éteindre le faisceau laser. La surveillance du niveau reste active et vérifie en permanence l'alignement exact de la machine. Cela vous permet de redémarrer la rotation à tout moment après une interruption de travail. Cela augmente la sécurité sur les chantiers de construction très fréquentés et le spArt augmente également l'énergie.

- **Travailler en lumière vive et sur de grandes distances en combinaison avec des récepteurs laser.**
- **Mise à niveau horizontale automatique par servomoteurs jusqu'à une inclinaison de 5°.**
- **Compartiment à piles facilement accessible et alimenté par des piles standard.**
- **Kit complet pour le nivellement dans une grande mallette avec trépied et toise.**



Précision testée avec certificat gratuit sur l'appareil. (Code QR lisible avec le smartphone.)

Caractéristiques techniques

Zone de travail avec récepteur laser	500 m
Plage d'auto-nivellement horizontale	5°
Précision de nivellement	1 mm / 10 m
Vitesses de rotation tr/min	600
Classe de laser	II
Diode laser	635 nm
Laserfarbe	rot
Angle d'ouverture de la fonction de ligne	10°, 25°, 50°
classe de protection IP	IP54
Portée de réception de la télécommande	20 m, 360°
Type de batterie	AA
Nombre de batteries	4
Durée de fonctionnement en heures	10
Filetage pour trépied	5/8"
Température de fonctionnement	-10°C - +45°C
Poids	12,8 kg
Garantie / Mois	24
EAN	4012589821446

Inclus

- Valise
- Certificat de test
- [Récepteur laser hedue E2](#)
- Batteries
- QuickstArt
- [Chargeur hedue LG3](#)
- Batterie
- [Télécommande pour laser rotatif hedue](#)
- [Mire de nivellement 2 m](#)
- [Trépied de nivellement en aluminium 100 cm hedue RS1](#)