

Laser rotativ hedue Q1 în systainer cu receptor E2

Laser rotativ cu autonivelare, alimentat cu baterii standard și certificat de conformitate, livrat într-un Systainer. Pentru toate lucrările de nivelare orizontală.

Cod QR de pe aparat.

Laserul de șantier compact hedue Q1 este precis, având o precizie de nivelare de 1 mm la 10 m. Vă puteți baza pe acest lucru, deoarece noi, cei de la hedue din Germania, calibrăm fiecare laser rotativ înainte de livrare. Puteți accesa certificatul prin intermediul codului QR lipit pe aparat.

Baterii standard reîncărcabile!

Laserul rotativ hedue Q1 este alimentat de patru baterii reîncărcabile de tip AA. Compartimentul pentru baterii se deschide ușor, iar bateriile se scot cu ușurință. Cu ajutorul încărcătorului extern (inclus în pachet) puteți reîncărca bateriile. Scoateți bateriile și atunci când nu utilizați laserul de construcție pentru o perioadă mai lungă de timp. Astfel, protejați componentele electronice valoroase împotriva deteriorării cauzate de scurgerea bateriilor.

Utilizare simplă.

Acest laser rotativ are o utilizare radical simplificată. Pe laserul de construcție în sine există doar două butoane: Pornire/Oprire și Anti-Shake. Funcțiile suplimentare sunt disponibile doar prin intermediul telecomenzii. Astfel, este posibil să lăsați aparatul în grija unui utilizator ocazional fără a-i da telecomenzile. Aveți astfel siguranța că aparatul poate funcționa doar în modul de rotație cu autonivelare. Se exclud astfel măsurătorile eronate cauzate de o utilizare incorectă.



Auto-nivelare orizontală cu servomotoare de până la 5°.



Funcționează în lumină puternică și la distanțe mari împreună cu receptorii cu laser.



Livrat în sistemul de transport și depozitare systainer. Include receptor cu laser cu suport, telecomandă, încărcător și baterie reîncărcabilă.

Caracteristici

- **Carcasă rezistentă la intemperii.**
- **Înclinare manuală a axei X și a axei Y.**
Puteți opri nivelarea automată, iar laserul se va putea roti în orice poziție de înclinație. Se poate face ca urmare un reglaj fin al înclinației prin tastele săgeată.
- **Afișare înclinări prin oprirea auto-nivelării.**
- **Poate fi utilizat pe trepiede și suporturi de perete cu filet de 5/8".**
- **Precizie dovedită cu certificat gratuit pe dispozitiv. (Se poate citi codul QR cu smartphone.)**
Aparatele sunt testate individual și livrate cu un certificat de calibrare.
- **Folosință mai îndelungată datorită regimului de funcționare cu economisire a energiei.**
Cu ajutorul butonului de pauză puteți opri rotația și dioda laser. Funcția de monitorizare a nivelului rămâne activă și controlează continuu orientarea exactă a dispozitivului. În acest fel puteți reporni rotația oricând după o întrerupere. Acest lucru sporește siguranța pe șantierele de construcții active și, de asemenea, economisește energie.
- **Funcționează în lumină puternică și la distanțe mari împreună cu receptorii cu laser.**
- **Auto-nivelare orizontală cu servomotoare de până la 5°.**

- Laser rotativ în cutie de lemn cu baterii, încărcător, telecomandă și receptor cu laser cu suport.
- Compartimentul bateriei ușor accesibil și alimentarea cu baterii standard.
- Livrat în sistemul de transport și depozitare systainer. Include receptor cu laser cu suport, telecomandă, încărcător și baterie reîncărcabilă.
- Livrat împreună cu patru baterii reîncărcabile AA de înaltă calitate și un încărcător



Precizie dovedită cu certificat gratuit pe dispozitiv. (Se poate citi codul QR cu smartphone.)



Poate fi utilizat pe trepiede și suporturi de perete cu filet de 5/8".



Livrat împreună cu patru baterii reîncărcabile AA de înaltă calitate și un încărcător

Specificații

Zona de lucru cu receptor cu laser	500 m
Domeniu auto-nivelare orizontal	5°
Precizie de nivelare	1 mm / 10 m
Viteză de rotație U/min	600
Clasă laser	II
Diodă laser	635 nm
Culoare laser	rot
Unghiul de deschidere al funcției liniei	10°, 25°, 50°
Factorul de protecție la umiditate și praf	IP54
Rază receptare telecomandă	20 m, 360°
Tipul bateriilor	AA
Număr baterii	4
Durata de funcționare în ore	10
Fir trepied	5/8"
Temperatura de lucru	-10°C - +45°C
Greutate	1,2 kg
Garanție / luni	24
EAN	4012589821477

Conținutul livrării

- [systainer T-Loc III](#)
- Certificat de verificare
- [Receptor cu laser hedue E2](#)
- Baterii Alkaline
- Quickstart
- Telecomandă
- Încărcător