

Láser rotatorio hedue Q1 en el Systainer con receptor E2

Láser rotativo autonivelante con pilas estándar y certificado de conformidad en un Systainer. Para todo tipo de trabajos de nivelación horizontal.

Código QR en el dispositivo.

El láser de construcción compacto hedue Q1 ofrece una precisión de nivelación de 1 mm a 10 m. Puede confiar en él, ya que en hedue, en Alemania, calibramos cada láser rotatorio antes de su envío. Puede consultar el certificado a través del código QR que se encuentra pegado en el aparato.

¡Pilas recargables estándar!

El láser rotativo hedue Q1 se alimenta mediante cuatro pilas recargables de tipo AA. El compartimento de las pilas es fácil de abrir y las pilas se extraen sin dificultad. Con el cargador externo (incluido en el suministro) puede recargar las pilas. Retire las pilas también si no va a utilizar el láser de construcción durante un periodo prolongado; de este modo, protegerá los valiosos componentes electrónicos contra los daños causados por pilas que se hayan descargado.

Fácil manejo.

Este láser rotativo cuenta con un manejo radicalmente simplificado. El propio láser de construcción solo tiene dos botones: encendido/apagado y «Anti-Shake». Solo el mando a distancia ofrece funciones adicionales. De este modo, es posible dejar el aparato en manos de un usuario ocasional sin el mando a distancia. Así tendrá la seguridad de que el aparato solo podrá funcionar en el modo de rotación con autonivelación. De este modo, se descartan las mediciones erróneas causadas por un manejo incorrecto.



Autonivelación horizontal mediante servomotores hasta 5° de inclinación.



Trabajar con mucha luz y a grandes distancias en combinación con receptores láser.



Se suministra en el sistema de transporte y almacenamiento systainer. Incluye receptor láser con soporte, mando a distancia, cargador y batería recargable.

Características

- **Carcasa impermeable.**
- **Inclinación manual de los ejes X e Y.**
Puede desconectar el control de nivel. El dispositivo gira entonces en cualquier posición inclinada. El ajuste fino de la inclinación es entonces posible con las cuatro teclas de flecha.
- **Visualización de las pendientes desconectando la función de autonivelación.**
- **Puede utilizarse en trípodes y soportes de pared con rosca de 5/8".**
- **Precisión comprobada con certificado gratuito en el dispositivo. (Código QR legible con el smartphone).**
Los dispositivos se prueban individualmente y se entregan con un certificado de calibración.
- **Mayor kilometraje y seguridad con el botón de pausa.**
Utilice el botón de pausa para detener la rotación y apagar el rayo láser. La supervisión del nivel permanece activa y comprueba permanentemente la alineación exacta de la máquina. Esto permite reiniciar la rotación en cualquier momento después de una interrupción del trabajo. Esto aumenta la seguridad en las obras de construcción con mucho tráfico y spArt también aumenta la energía.

- Trabajar con mucha luz y a grandes distancias en combinación con receptores láser.
- Autonivelación horizontal mediante servomotores hasta 5° de inclinación.
- Láser giratorio en estuche de madera con pilas, cargador, mando a distancia y receptor láser con soporte.
- Compartimiento de baterías de fácil acceso y alimentado por baterías estándar.
- Se suministra en el sistema de transporte y almacenamiento systainer. Incluye receptor láser con soporte, mando a distancia, cargador y batería recargable.
- Se suministra con cuatro pilas recargables AA de alta calidad y un cargador



Precisión comprobada con certificado gratuito en el dispositivo. (Código QR legible con el smartphone).



Puede utilizarse en trípodes y soportes de pared con rosca de 5/8".



Se suministra con cuatro pilas recargables AA de alta calidad y un cargador

Especificaciones

Zona de trabajo con receptor láser	500 m
Rango de autonivelación horizontal	5°
Precisión de la nivelación	1 mm / 10 m
Velocidades de rotación rpm	600
Clase de láser	II
Diodo láser	635 nm
Láser color	rot
Ángulo de apertura de la función de línea	10°, 25°, 50°
Clase de protección IP	IP54
Rango de recepción del control remoto	20 m, 360°
Tipo de batería	AA
Número de baterías	4
Tiempo de funcionamiento en horas	10
Rosca para trípode	5/8"
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +45°C
Peso	1,2 kg
Garantía / Meses	24
EAN	4012589821477

Alcance del suministro

- [systainer T-Loc III](#)
- Certificado de prueba
- [Receptor láser hedue E2](#)
- Baterías Alkaline
- QuickstArt
- Mando a distancia
- Cargador de batería