

Laser rotatif hedue Q1 dans un Systainer avec récepteur E2

Laser rotatif à mise à niveau automatique, fonctionnant avec des piles standard et accompagné d'un certificat de contrôle, livré dans un Systainer. Pour tous les travaux de mise à niveau horizontaux.

Code QR sur l'appareil.

Le laser de chantier compact hedue Q1 offre une précision de nivellement de 1 mm sur 10 m. Vous pouvez compter sur lui, car chez hedue en Allemagne, nous calibrons chaque laser rotatif avant sa livraison. Vous pouvez consulter le certificat via le code QR apposé sur l'appareil.

Piles rechargeables standard !

Le laser rotatif hedue Q1 est alimenté par quatre piles rechargeables de type AA. Le compartiment à piles s'ouvre facilement et les piles s'enlèvent sans difficulté. Le chargeur externe (fourni) vous permet de recharger les piles. Retirez également les piles si vous n'utilisez pas le laser de chantier pendant une longue période. Vous protégerez ainsi les composants électroniques de grande valeur contre les dommages causés par des piles qui coulent.

Utilisation simple.

Ce laser rotatif présente une utilisation radicalement simplifiée. Le laser de chantier ne comporte que deux boutons : Marche/Arrêt et Anti-Shake. Seule la télécommande permet d'accéder à des fonctions supplémentaires. Il est ainsi possible de confier l'appareil à un utilisateur occasionnel sans la télécommande. Vous avez alors la certitude que l'appareil ne peut fonctionner qu'en mode de rotation à nivellement automatique. Les erreurs de mesure dues à une mauvaise utilisation sont ainsi exclues.



Mise à niveau horizontale automatique par servomoteurs jusqu'à une inclinaison de 5°.



Travailler en lumière vive et sur de grandes distances en combinaison avec des récepteurs laser.



Livré dans un système de transport et de rangement systainer. Récepteur laser avec support, télécommande, chargeur et batterie inclus.

Caractéristiques générales

- **Boîtier étanche à la pluie.**
- **Inclinaison manuelle des axes X et Y.**
Vous pouvez désactiver le contrôle de niveau. L'appareil tourne alors dans n'importe quelle position inclinée. Le réglage fin de l'inclinaison est alors possible avec les quatre touches fléchées.
- **Affichage des pentes en désactivant la fonction de nivellement automatique.**
- **Utilisable sur trépieds et supports muraux avec filetage 5/8".**
- **Précision testée avec certificat gratuit sur l'appareil. (Code QR lisible avec le smartphone.)**
Les appareils sont testés individuellement et livrés avec un certificat d'étalonnage.
- **Un kilométrage plus long et une sécurité accrue grâce au bouton de pause.**
Utilisez le bouton Pause pour arrêter la rotation et éteindre le faisceau laser. La surveillance du niveau reste active et vérifie en permanence l'alignement exact de la machine. Cela vous permet de redémarrer la rotation à tout moment après une interruption de travail. Cela augmente la sécurité sur les chantiers de construction très fréquentés et le spArt

augmente également l'énergie.

- **Travailler en lumière vive et sur de grandes distances en combinaison avec des récepteurs laser.**
- **Mise à niveau horizontale automatique par servomoteurs jusqu'à une inclinaison de 5°.**
- **Laser rotatif dans un coffret en bois avec piles, chargeur, télécommande et récepteur laser avec support.**
- **Compartiment à piles facilement accessible et alimenté par des piles standard.**
- **Livré dans un système de transport et de rangement systainer. Récepteur laser avec support, télécommande, chargeur et batterie inclus.**
- **Livré avec quatre piles rechargeables AA de haute qualité et un chargeur**



Précision testée avec certificat gratuit sur l'appareil. (Code QR lisible avec le smartphone.)



Utilisable sur trépieds et supports muraux avec filetage 5/8".



Livré avec quatre piles rechargeables AA de haute qualité et un chargeur

Caractéristiques techniques

Zone de travail avec récepteur laser	500 m
Plage d'auto-nivellement horizontale	5°
Précision de nivellement	1 mm / 10 m
Vitesses de rotation tr/min	600
Classe de laser	II
Diode laser	635 nm
Couleur laser	rot
Angle d'ouverture de la fonction de ligne	10°, 25°, 50°
classe de protection IP	IP54
Portée de réception de la télécommande	20 m, 360°
Type de batterie	AA
Nombre de batteries	4
Durée de fonctionnement en heures	10
Filetage pour trépied	5/8"
Température de fonctionnement	-10°C - +45°C
Poids	1,2 kg
Garantie / Mois	24
EAN	4012589821477

Inclus

- [systainer T-Loc III](#)
- Certificat de test
- [Récepteur laser hedue E2](#)
- Batteries Alkaline
- QuickstArt
- Télécommande
- Chargeur de batterie