

Laser rotante hedue Q1 nel Systainer con ricevitore E2

Laser rotante autolivellante con batterie standard e certificato di collaudo contenuto in un Systainer. Per tutti i lavori di livellamento orizzontale.

Codice QR sull'apparecchio.

Il laser da cantiere compatto hedue Q1 è preciso, con una precisione di livellamento di 1 mm su 10 m. Potete starne certi, perché noi di hedue in Germania calibriamo ogni laser rotante prima della consegna. È possibile visualizzare il certificato tramite il codice QR apposto sul dispositivo.

Batterie ricaricabile standard!

Il laser rotante hedue Q1 è alimentato da quattro batterie ricaricabili di tipo AA. Il vano batterie è facile da aprire e le batterie sono semplici da rimuovere. È possibile ricaricare le batterie utilizzando il caricabatterie esterno (in dotazione). Si consiglia di rimuovere le batterie anche se non si utilizza il laser da cantiere per un periodo prolungato; in questo modo si protegge la preziosa elettronica da eventuali danni causati dalla fuoriuscita di liquido dalle batterie.

Facile da usare.

Questo laser rotante presenta un funzionamento estremamente semplificato. Sul laser da cantiere stesso sono presenti solo due pulsanti: On/Off e Anti-Shake. Solo il telecomando offre funzioni aggiuntive. In questo modo è possibile affidare l'apparecchio a un utente occasionale senza il telecomando. Avrete così la certezza che l'apparecchio possa funzionare solo in modalità di rotazione autolivellante. Si escludono quindi misurazioni errate causate da un uso improprio.



Autolivellamento orizzontale con servomotori fino a 5° di inclinazione.



Lavorare in piena luce e a grandi distanze in combinazione con i ricevitori laser.



Fornito nel sistema di trasporto e conservazione systainer. Include ricevitore laser con supporto, telecomando, caricatore e batteria ricaricabile.

Lineamenti

- **Involucro impermeabile.**
- **Inclinazione manuale degli assi X e Y.**
È possibile disattivare il controllo di livello. Il dispositivo ruota quindi in qualsiasi posizione inclinata. La regolazione fine dell'inclinazione è poi possibile con i quattro tasti freccia.
- **Visualizzazione delle pendenze disattivando la funzione di autolivellamento.**
- **Può essere utilizzato su treppiedi e supporti a parete con filettatura da 5/8".**
- **Precisione testata con certificato gratuito sul dispositivo. (Codice QR leggibile con lo smartphone).**
I dispositivi vengono testati individualmente e consegnati con un certificato di taratura.
- **Chilometraggio più lungo e maggiore sicurezza con il pulsante di pausa.**
Utilizzare il pulsante Pause per arrestare la rotazione e spegnere il raggio laser. Il monitoraggio del livello rimane attivo e controlla costantemente l'esatto allineamento della macchina. Ciò consente di riavviare la rotazione in qualsiasi momento dopo un'interruzione del lavoro. Questo aumenta la sicurezza nei cantieri edili molto frequentati e spArt aumenta anche l'energia.
- **Lavorare in piena luce e a grandi distanze in combinazione con i ricevitori laser.**

- Autolivellamento orizzontale con servomotori fino a 5° di inclinazione.
- Laser rotante in custodia di legno con batterie, caricabatterie, telecomando e ricevitore laser con supporto.
- Vano batterie facilmente accessibile e alimentato da batterie standard.
- Fornito nel sistema di trasporto e conservazione systainer. Include ricevitore laser con supporto, telecomando, caricatore e batteria ricaricabile.
- Fornito con quattro batterie ricaricabili AA di alta qualità e un caricabatterie



Precisione testata con certificato gratuito sul dispositivo. (Codice QR leggibile con lo smartphone).



Può essere utilizzato su treppiedi e supporti a parete con filettatura da 5/8".



Fornito con quattro batterie ricaricabili AA di alta qualità e un caricabatterie

Specificazioni

Area di lavoro con ricevitore laser	500 m
Campo di autolivellamento orizzontale	5°
Precisione di livellamento	1 mm / 10 m
Velocità di rotazione giri/min	600
Classe laser	II
Diodo laser	635 nm
Colore laser	rot
Angolo di apertura della funzione di linea	10°, 25°, 50°
Classe di protezione IP	IP54
Raggio di ricezione del telecomando	20 m, 360°
Tipo di batteria	AA
Numero di batterie	4
Tempo di funzionamento in ore	10
Filettatura del treppiede	5/8"
Temperatura di esercizio	-10°C - +45°C
Peso	1,2 kg
Garanzia / Mesi	24
EAN	4012589821477

Volume di fornitura

- [systainer T-Loc III](#)
- Certificato di prova
- [Ricevitore laser hedue E2](#)
- Batterie Alkaline
- QuickstArt
- Telecomando
- Caricabatterie