

Laser rotativo hedue Q1 no Systainer com recetor E2

Laser rotativo autonivelante com pilhas normais e certificado de conformidade na mala Systainer. Para todos os trabalhos de nivelamento horizontal.

Código QR no aparelho.

O laser de construção compacto hedue Q1 é preciso, com uma precisão de nivelamento de 1 mm a cada 10 m. Pode confiar nisso, pois nós, na hedue, na Alemanha, calibramos cada laser rotativo antes da entrega. Pode aceder ao certificado através do código QR afixado no aparelho.

Pilhas recarregáveis padrão!

O laser rotativo hedue Q1 é alimentado por quatro pilhas recarregáveis do tipo AA. O compartimento das pilhas é fácil de abrir e as pilhas são fáceis de retirar. Com o carregador externo (incluído na embalagem), pode recarregar as pilhas. Retire as pilhas também se não for utilizar o laser de construção durante um período prolongado. Desta forma, protege os valiosos componentes eletrónicos contra danos causados por pilhas com fuga.

Utilização simples.

Este laser rotativo tem um funcionamento radicalmente simplificado. No próprio laser de construção existem apenas dois botões: Ligar/Desligar e Anti-Shake. Apenas o comando à distância disponibiliza funções adicionais. Assim, é possível deixar o aparelho nas mãos de um utilizador ocasional sem o comando à distância. Terá então a certeza de que o aparelho só pode funcionar no modo de rotação com autonivelamento. Desta forma, excluem-se medições erradas causadas por uma utilização incorreta.



Autonivelamento horizontal por servomotores até 5° de inclinação.



Trabalhar com luz brilhante e a longas distâncias em conjunto com recetores de laser.



Fornecido no sistema de transporte e armazenamento systainer. Inclui recetor de laser com suporte, controlo remoto, carregador e bateria recarregável.

Características

- **Caixa à prova de chuva.**
- **Inclinação manual dos eixos X e Y.**

Você pode desligar o controle de nível. O dispositivo então gira em qualquer posição inclinada. O ajuste fino da inclinação é então possível com as quatro teclas de setas.

- **Exibição de taludes desligando a função de auto-nivelamento.**
- **Pode ser utilizado em tripés e suportes de parede com rosca de 5/8".**
- **Precisão testada com certificado gratuito no dispositivo. (Código QR legível com smartphone).**

Os dispositivos são testados individualmente e entregues com um certificado de calibração.

- **Quilometragem mais longa e maior segurança com o botão de pausa.**

Utilize o botão Pausa para parar a rotação e desligar o feixe laser. O monitoramento de nível permanece ativo e verifica permanentemente o alinhamento exato da máquina. Isto permite reiniciar a rotação a qualquer momento após uma interrupção no trabalho. Isto aumenta a segurança em estaleiros de construção movimentados e o spArt também aumenta a energia.

- Trabalhar com luz brilhante e a longas distâncias em conjunto com recetores de laser.
- Autonivelamento horizontal por servomotores até 5° de inclinação.
- Laser rotativo em caixa de madeira com pilhas, carregador, controlo remoto e recetor de laser com suporte.
- Compartimento de baterias de fácil acesso e alimentado por baterias padrão.
- Fornecido no sistema de transporte e armazenamento systainer. Inclui recetor de laser com suporte, controlo remoto, carregador e bateria recarregável.
- Fornecido com quatro pilhas recarregáveis AA de alta qualidade e um carregador



Precisão testada com certificado gratuito no dispositivo. (Código QR legível com smartphone).



Pode ser utilizado em tripés e suportes de parede com rosca de 5/8".



Fornecido com quatro pilhas recarregáveis AA de alta qualidade e um carregador

Dados técnicos

Área de trabalho com recetor de laser	500 m
Alcance horizontal autonivelante	5°
Precisão de nivelamento	1 mm / 10 m
Velocidades de rotação rpm	600
Classe laser	II
Diodo Laser	635 nm
Cor laser	rot
Ângulo de abertura da função da linha	10°, 25°, 50°
classe de protecção IP	IP54
Alcance de recepção do controlo remoto	20 m, 360°
Tipo de bateria	AA
Número de baterias	4
Tempo de operação em horas	10
Rosca do tripé	5/8"
Temperatura de funcionamento	-10°C - +45°C
Peso	1,2 kg
Garantia / Meses	24
EAN	4012589821477

Âmbito da entrega

- [contentor T-Loc III](#)
- Certificado de teste
- [Recetor de laser hedue E2](#)
- Baterias Alkaline
- QuickstArt
- Controle remoto
- Carregador de bateria