

E4 alıcılı systainer'da döner lazer hedue S3

USB bağlantılı ve Li-ion pilli dijital eğim lazeri.

Eğimin dijital olarak ayarlanması (eğim lazeri).

Rotasyon Lazer hedue S3 ile ekrandaki eğim yüzdesini önceden seçebilirsiniz. Ardından servo motorlar eksenini otomatik olarak bu eğime yatırır. Hem X eksenini hem de Y eksenini, her biri% 10'a kadar eğebilirsiniz. Her iki eksen birikte% 13'e kadar eğebilirsiniz.

İki tripod dişi.

Rotasyon Lazer hedue S3'ün her birinin bir tripod üzerinde yatay ve dikey kullanım için bir tripod dişi vardır.

Cihazdaki QR kodu.

Sağlam yapı lazeri hedue S3, 1 mm ila 10 m seviyeleme hassasiyeti ile hassastır. Buna güvenebilirsiniz, çünkü Almanya'daki hedue'da teslimattan önce her Rotasyon Lazer'yı kalibre ediyoruz. Sertifikayı cihaza bağlı QR kodunu kullanarak çağırabilirsiniz.

Tüm çalışma haftasında enerji.

Rotasyon Lazer hedue S3, 8,800 mAh Li-ion pil paketinden güç alır. Bu, 60 saatlik bir çalışma süresi için yeterlidir ve USB bağlantısı üzerinden şarj edilebilir.

Kullanım kolaylığı.

Bu Rotasyon Lazer radikal olarak basitleştirilmiş bir işleme sahiptir. Yapı lazerinin üzerinde sadece üç düğme vardır: açma / kapama, titreme önleme ve lazer sınıfını seçmek için bir düğme. Ek işlevler yalnızca uzaktan kumanda ile sağlanır. Bu nedenle, ara sıra bir kullanıcının cihazı uzaktan kumanda olmadan terk etmesi mümkündür. Ardından, cihazın yalnızca kendi kendini dengeleme rotasyonunda çalıştırılabileceğinden emin olursunuz. Daha sonra, yanlış kullanımdan kaynaklanan yanlış ölçümler hariç tutulur.

Yüzde özellikli X ve Y eksenlerinin dijital eğimi.

Dijital lazer alıcı, lazer çizgisine olan yükseklik farkını mm veya Inch olarak gösterir.

Mikro USB şarj soketi sayesinde şarj esnekliği.

Özellikler

- **5 ° 'ye kadar aktüatörlerle yatay ve dikey kendiliğinden yayılma.**
Lazer yatay ve dikey olarak otomatik olarak düzleşir.
- **Yağmur geçirmez muhafaza.**
- **S2 / S3 çizgi fonksiyonu ile lazer çizgilerini izleme.**
600 rpm'de dönüşten 10 °, 25 ° veya 50 ° açılma açısıyla tarama işlevine geçin. İç kısımda, sola veya sağa yönlendirmek için ok tuşlarını kullanabileceğiniz açıkça görülebilir bir lazer çizginiz var.
- **Systainer taşıma ve depolama sisteminde tedarik edilir. Tutucuya sahip lazer alıcı, uzaktan kumanda, USB şarj kablosu ve USB şarj cihazı dahildir.**
- **5/8 "dişli tripodlarda ve duvar montajlarında kullanılabilir.**
- **Cihazdaki ücretsiz sertifika ile kanıtlanmış doğruluk. (QR kodu akıllı telefonla okunabilir.)**
Cihazlar ayrı ayrı test edilir ve bir kalibrasyon sertifikası ile teslim edilir.
- **Duraklat düğmesi ile daha uzun kilometre performansı ve daha fazla güvenlik.**
Duraklat düğmesi ile dönüşü durdurabilir ve lazer ışınını kapatabilirsiniz. Seviye izleme aktif kalır ve cihazın tam hizalamasını sürekli kontrol eder. Böylece işin kesilmesinden sonra istediğiniz zaman rotasyonu tekrar başlatabilirsiniz. Bu, yoğun şantiyelerde güvenliği artırır ve spArt da enerjiyi artırır.
- **Parlak ışıktaki lazer alıcılarla bağlantılı olarak uzak mesafelerde çalışın.**
- **Zararsız lazer sınıf II sayesinde güvenlik kısıtlamaları olmadan kullanılabilir.**
Yasal düzenlemeler nedeniyle, lazer sınıfı 3R'den gelen kullanıcılar özel olarak eğitilmelidir. Diğer şeylerin yanı sıra,

çalışma alanı erişime karşı özel olarak işaretlenmeli ve emniyete alınmalıdır.

■ **Ek referans ışını**

Referans ışını, dönen lazer ışına tam olarak 90 ° açıdadır. Bu lazer ışını sıhhi tesisat veya duvarları hizalamak için kullanılabilir.

■ **Tripod dişi yatay ve dikey.**

Cihazın altında ve arkasında bulunan iki adet 5/8 inç dişli soketle, inşaat lazerini bir inşaat sehpasına hem yatay hem de dikey olarak takabilirsiniz.

■ **Nişan cihazı ile hızlı ve hassas hizalama.**

Hedefleme cihazı, inşaat lazerini uçuşta hassas bir şekilde hizalamanızı sağlar.

■ **Sessiz ve malzeme dostu kayış tahriki.**

Rotasyon lazeri verimli bir kayış tahriki ile tahrik edilir. Geleneksel dişli tahrikleriyle karşılaştırıldığında, bu malzeme üzerinde daha yumuşak ve çoğu zaman daha sessizdir.

■ **Şarj göstergesi ile.**

■ **Entegre lazer kafası kapağı sayesinde artırılmış koruma.**

Şakül ışını her zaman gerekli değildir. Bu nedenle, üst çıkış penceresini bir slaytla kapatabilirsiniz. Bu şekilde, çekül noktasının kontrolsüz radyasyonundan kaçınırsınız.

■ **Entegre Li-Ion pil sayesinde uzun çalışma süresi.**

Lityum-iyon pil yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir, termal olarak kararlıdır ve pratik olarak hafıza etkisi yoktur. Şantiyedeki günlük işleriniz için ideal bataryadır. Kısa şarj sürelerine ek olarak, uzun pil ömrü de bu pil için konuşuyor.

■ **Flexibilität beim Aufladen dank USB-C-Ladebuchse.**

Einen USB-C-Ladeanschluss finden Sie heute in vielen Geräten, zum Beispiel in Smartphones, eBooks oder Laser-Entfernungsmessern. Diese Technik ist gleichermaßen ökologisch und ökonomisch. Denn die Austauschbarkeit von Ladegeräten schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Außerdem werden Sie unabhängig wann und wo Sie Ihr Gerät aufladen.

■ **Yüzde özellikli X ve Y eksenlerinin dijital eğimi.**

■ **Dijital lazer alıcı, lazer çizgisine olan yükseklik farkını mm veya Inch olarak gösterir.**

Systainer taşıma ve depolama sisteminde tedarik edilir.

Tutucuya sahip lazer alıcı, uzaktan kumanda, USB şarj kablosu ve USB şarj cihazı dahildir.

Entegre lazer kafası kapağı sayesinde artırılmış koruma.

Specifikace

Lazer alıcılı çalışma alanı	500 m
Kendiliğinden yayılan yatay alan	5°
Tesviye	0,6 mm / 10 m
Dönme hızları U / dak	600
lazer sınıfı	II
lazer diyot	635 nm
Laserfarbe	rot
Çizgi fonksiyonunun açılma açısı	10°, 25°, 50°
IP	IP54
Uzaktan kumanda aralığı	20 m, 360°
Çalışma süresi (saat)	60
tripod iplik	5/8"
çalışma sıcaklığı	-20°C - +50°C
Garanti / ay	24
Kendiliğinden yayılan alan dikey	5°
eğim açısı	10%
akümülatör	Li-Ion
Ladeanschluss	USB-C
elektrik fişi	Typ C
Pil sayısı	1
EAN	4012589821903

Teslimat kapsamı

- [Lazer alıcı hedue E4 \(kırmızı\)](#)

- sertifika
- [systainer T-Loc III](#)
- uzaktan Kumanda
- akümülatör
- şarj
- Araç Şarj
- QuickstArt