

Mire de nivellement 5 m

Mires de nivellement télescopiques en tubes profilés en aluminium anodisé

Une mire de nivellement robuste en profilés d'aluminium anodisé avec extension télescopique. Convient aussi bien pour les travaux de nivellement sur les chantiers ou sur le terrain que pour la mesure des dimensions intérieures. La face avant est munie d'une graduation E pour le nivellement et la face arrière d'une graduation millimétrique pour la mesure des hauteurs et des largeurs.

Pour mesurer les dimensions intérieures avec la graduation millimétrique, les éléments sont sortis l'un après l'autre jusqu'au point de mesure. Le résultat de la mesure est alors facilement lisible au niveau du passage à l'élément suivant. Le niveau à bulle vous permet de toujours placer le niveau télescopique/la toise dans la bonne position.



Précision selon la norme DIN 18703



Graduation E sur la face avant, graduation millimétrique sur la face arrière



Graduation E sur la face avant, graduation millimétrique sur la face arrière

Caractéristiques générales

- Précision selon la norme DIN 18703
- Graduation E sur la face avant, graduation millimétrique sur la face arrière

Caractéristiques techniques

Hauteur minimale	1,23 m
Hauteur maximale	5,00 m
Garantie / Mois	24
EAN	4012589835054

Inclus

- Cas