

## Leichtes Kurbelstativ hedue 1083

Verstellbereich 0,61 m und 1,73 m und mit 29 cm Kurbelhub



Das leichte Kurbelstativ 1083 ist vornehmlich für den Innenausbau geeignet und in Verbindung mit Linienlasern und leichten Rotationslasern nutzbar. Die Geräteaufnahme erfolgt über ein 5/8"-Gewinde auf dem flachen Stativteller mit 70 mm Durchmesser. Mit dem Kurbelhub von 29 cm bringen Sie Ihre Nivelliergeräte ganz bequem auf die gewünschte Höhe. Die Stativbeine lassen sich über die Schnellklemmung zügig lösen und entsprechend ein- und ausfahren. Die gummierten Stativfüße sind rutschhemmend und verhindern Kratzer auf empfindlichen Bodenbelägen.

**Mit Kurbelhub und Schnellklemmung**

Zur Stabilisierung des Stativs auch in größeren Höhen ist es mit drei Querstreben ausgestattet und der Spreizstopp verhindert das abgehen der Stativbeine. Mit einem Gewicht von 1,2 kg und einer Transportlänge von 65 cm lässt sich das 1083 bequem mitführen und bei Bedarf verstauen.



**Geräteaufnahme über ein 5/8"-Gewinde**



### **Lieferumfang:**

Leichtes Kurbelstativ 1083 mit Transporttasche

### **Technische Daten**

Verstellbereich	0,61 bis 1,73 m
Kurbelhub	29 cm
Stativteller	70 mm Durchmesser
Geräteaufnahme	5/8"-Gewinde
Transportlänge	65 cm
Gewicht	1,2 kg

**Mit Spreizstopp und Querstreben für einen sicheren Stand**

<u>Typ</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Leichtes Kurbelstativ	1083