Messlatte Rotationslaser hedue 1140

Höhenunterschiede schnell und exakt vorzeichenrichtig bestimmen.

Mit Schlitten zur Aufnahme und stufenlosen Positionierung des Laser-Empfängers

Die Messlatte ist ausgestattet mit einem Schlitten der zur Aufnahme des Laser-Empfängers dient. Dieser ermöglicht die stufenlose Positionierung des Empfängers entlang der Skala mit ihrem mittigen Nullpunkt. Die Skala ist farblich in zwei Messbereiche unterteilt und ist versehen mit einer Millimeterteilung von jeweils 500 mm. Abweichungen von Ihrem Nullniveau und Höhendifferenzen lassen sich so schnell und exakt bestimmen.

Die ausziehbare Teleskopstange am unteren Teil ist ebenfalls mit einer Millimeterskala vom 800 mm bis 1900 mm versehen. Diese ist parallel mit der oberen Skala und dem Nullpunkt abgestimmt. Sie Positionieren den Empfänger am Nullpunkt und bringen diesen nun exakt ins Ziel des Laserstrahls. An der unteren Skala können Sie nun Ihr erreichtes Höhenniveau ablesen.

Aber auch im Innenausbau wird die Messlatte Ihren Anforderungen gerecht. So können Sie unter anderem Ihre Laserlinie in vorbestimmten Abständen parallel zu einer Wand ausrichten oder aber im 90°-Winkel positionieren. Des weiteren können Sie sich ein Höhenniveau einer abzuhängenden Decke aus jeder Ecke eines Raumes oder der Raummitte übertragen.

Einsetzbar sowohl bei horizontalen als auch bei vertikalen Messungen

Die Messlatte ist aus eloxiertem Aluminium hergestellt und dadurch robust, wetterbeständig und bleibt trotzdem ein Leichtgewicht. Die Dosenlibelle am unteren Teil der Messlatte hilf Ihnen bei der Ausrichtung. Eingeschoben hat die Messlatte eine Länge von 1,31 m und ist somit leicht zu transportieren.

Lieferumfang:
Messlatte 1140 mit Schlitten und Dosenlibelle, Transporttasche

Typ	Art.-Nr.
Messlatte	1140

Technische Daten

Länge eingeschoben	131 cm
Länge ausgezogen	242 cm
Obere Millimeterskala	+ 500 bis - 500 mm, Nullpunkt mittig
Untere Millimeterskala	80 mm bis 1900 mm
Gewicht	1,00 kg