

Leica Jogger 20/24

Automatische Nivelliere –
Jederzeit einsatzbereit



**BAUSTELLEN
GERECHT**
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica Jogger 20/24

Automatische Nivelliere – Jederzeit einsatzbereit



Hoch- und Tiefbau



Profilmessungen



Gartenbau



Flächen-
nivellements

Leica Jogger 20/24 sind ideale Partner für Ihre täglichen Nivellierarbeiten.

Jederzeit einsatzbereit – Grossartige Merkmale, überragende Leistungsfähigkeit

- Wahl der Vergrösserung: 20x oder 24x
- Automatischer, luftgedämpfter Kompensator
- Beidseitiger endloser Seitenfeintrieb für einfaches Anzielen
- Teilkreis mit 360°-Teilung



Jederzeit einsatzbereit – Qualität und Ausdauer

- Spritzwasserdicht (IP54) für Einsatz unter extremen Bedingungen
- 1 Jahr Garantie und Zugang zu unseren weltweiten Leica Geosystems Service und Support Centern

Jederzeit einsatzbereit – Grossartiges Jogger Paket

Stativ und Messlatte sind wichtige Bestandteile Ihrer Nivellierausrüstung. Erzielen Sie bessere Ergebnisse mit Original Leica Geosystems Stativen und Messlatten. Fragen Sie nach dem Original Leica Jogger Paket.



	Leica Jogger 20	Leica Jogger 24
Standardabweichung pro 1 km Doppelnivellement	2.5 mm	2.0 mm
Fernrohr		
Fernrohrbild	aufrecht	aufrecht
Vergrösserung	20 x	24 x
Freier Objektivdurchmesser	36 mm	36 mm
Kürzeste Zielweite	< 1.0 m	< 1.0 m
Sehfelddurchmesser auf 100 m	< 2.1 m	< 2.1 m
Multiplikationskonstante	100	100
Additionskonstante	0	0
Kompensator		
Neigungsbereich	± 15'	± 15'
Einspielgenauigkeit (Std. Abw.)	< 0.5"	< 0.5"
Dosenlibelle	8'/2 mm	8'/2 mm
Horizontalkreis		
Teilung	360°	360°
Intervall	1°	1°
Gewicht (netto)	1.5 kg	1.5 kg
Temperaturbereich Messung	-20°C to +40°C	-20°C to +40°C

Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
Gedruckt in der Schweiz - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2007. 762481de - IX.07 - RDV