

Rotationslaser hedue Q2

Horizontaler und vertikaler Vollautomat mit allen Raffinessen zum günstigen Einstiegspreis



Horizontaler und vertikaler Vollautomat

Q2, das steht für Qualität verbunden mit einer clever kombinierten Quantität von Möglichkeiten. Der horizontale und vertikale Vollautomat verfügt über eine Neigungsfunktion für Nivellierarbeiten mit Gefälle. Die Rotationsgeschwindigkeit ist in 5 Stufen regelbar genauso wie die 6-stufige Veränderung der Linienlänge, dem sogenannten Öffnungswinkel. Im Tilt-Modus gibt das Gerät eine visuelle Warnung bei Erschütterungen die seine Nivelliertätigkeit beeinflussen würden.

In Verbindung mit dem Laser-Empfänger bietet der Q2 einen Arbeitsbereich von 500 m. Die gummierten Gehäuseverschlüsse machen den Q2 widerstandsfähig gegen Baustaub und Spritzwasser nach IP54 und er arbeitet bei Temperaturen von -20° C bis zu + 50° C unermüdlich weiter. Das macht diesen Rotationslaser zu einem echten Dauerbrenner im Außenbereich auch unter erschwerten Bedingungen.



Im Innen- wie im Außenbereich unbedingt gerade.



Dank Batteriebetrieb ein flexibler und vielseitig einsetzbarer Dauerbrenner.

Durch den Betrieb per Batterie ist der Q2 weitestgehend unabhängig, Batteriefach entnehmen, Batterien wechseln und das Batteriefach zurück ins Gerät setzen, so schnell geht das! Mittels der Fernbedienung lassen sich sämtliche Funktionen des Q2 steuern, dank der 4 verbauten Empfänger sogar 360° rund um das Gerät. Das integrierte 5/8"- Gewinde komplettiert den Q2 und macht ihn mit allen gängigen Stativen, Wandhalterungen und Winkeladaptoren kompatibel.

Lieferumfang:

Rotationslaser hedue Q2, Laser-Empfänger E2eco, Fernbedienung, Koffer, 4 Batterien, Prüfzeugnis.

Technische Daten

Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger	500 m
Linien- und Punktmodus	ja, fernsteuerbar
Kopfschutz, Kippalarm (Tilt)	ja
Selbstnivellierung, Nivellierbereich	horizontal und vertikal, 5°
Genauigkeit horizontal und vertikal	1 mm auf 10 m
Neigungsmodus, manuell	X- und Y-Achse per Fernbedienung
Stromversorgung, Betriebsdauer	4 x Batterien LR14/C, > 20 Stunden
Regen- und Staubschutz	ja, IP54
Rotationsgeschwindigkeiten	0, 60, 120, 300, 600 U/min.
Empfangsbereich der Fernbedienung	20 m, 360°
Stativgewinde horizontal	5/8"
Arbeitstemperatur	-20°C - +50°C
Garantie, Gewicht	2 Jahre, 2 kg