

Rotationslaser hedue S2G

Beste Sichtbarkeit durch grünen Laserstrahl in der unbedenklichen Laserklasse II



Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer.

Weder am Gerät, noch an der Fernbedienung gibt es Tasten mit doppelter Belegung. Bei vielen Geräten werden Funktionen der zweiten Bedienebene durch einen längeren Tastendruck aktiviert. In der Folge wird die Bedienung oftmals kompliziert und unübersichtlich. Nicht so beim Rotationslaser hedue S2. Die Tasten sind logisch beschriftet und nicht doppelt belegt.

Der grüne Laserstrahl ist um ein Vielfaches besser sichtbar als ein roter Laserstrahl. Dabei bietet Ihnen die hochwertige Laserdiode von OSRAM die Leistung eines Rotationslasers der Laserklasse 3R und bleibt dennoch in der unbedenklichen Laserklasse II. Somit benötigen Sie keinen Laserbeauftragten und es besteht keine Meldepflicht bei der Berufsgenossenschaft. Außerdem ist ein problemloser Einsatz auf der Baustelle im Freien möglich.



Horizontale und vertikale Selbstnivellierung.

Merkmale

- Nutzbar ohne Sicherheitsbeschränkungen dank der unbedenklichen Laserklasse II.
- Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
- Stativgewinde horizontal und vertikal.
- Schnelles und exaktes Ausrichten über die Visiereinrichtung.
- Ruhiger und materialschonender Riemenantrieb.
- Regengeschütztes Gehäuse.
- Nachführen von Laserlinien mit der Linienfunktion S2/S3.
- Mit Ladestandsanzeige.
- Manuelles Neigen der X- und Y-Achse.
- Längere Laufleistung und erhöhte Sicherheit mit der Pause-Taste.
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung.
- Der Laser nivelliert vollautomatisch Horizontal und Vertikal.
- Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Kalibrierschein.
- Flexibilität beim Aufladen dank Micro-USB-Ladebuchse.
- Erhöhter Schutz durch die integrierte Laserkopfabdeckung.
- Dauerbetrieb mit Netzteil über die Ladebuchse

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger | 500 m |
| Energiesparmodus | ja, fernsteuerbar |
| Punktmodus | ja, fernsteuerbar |
| Kopfschutz | ja |
| Selbstnivellierung | horizontal |
| Genauigkeit horizontal | 0,6 mm auf 10 m |
| Selbstnivellierbereich | 5° |
| Neigungsmodus manuell | X- und Y-Achse |
| Kippalarm (Tilt) | ja |
| Stromversorgung | Li-Ion Akku |
| Rotationsgeschwindigkeit | 600 U/min. |
| Empfangsbereich der Fernbedienung | 20 m, 360° |
| Stativgewinde horizontal | 5/8" |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Garantie | 2 Jahre |

Lieferumfang:

Rotationslaser hedue S2G, Fernbedienung, Akku, Ladegerät, Laser-Empfänger, systainer und Prüfzeugnis